

浙江联和电子有限公司

ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO., LTD.

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 CUSTOMER	
品 名 DESCRIPTION	250型直插端子
料 号 CUSERTOMER PART NO	D630N-T
日 期 DATE	

客 户 确 认 (APPROVED SIGNATURES)







核准 (APPROVAL)	工程 (ENGINEERING)	品管 (QC)
承认结果： ☐ 承认 ☐ 不承认 ☐ 重新送样		



浙江联和电子有限公司
ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO., LTD.
地址：浙江省乐清市乐清湾港区创新路
Address: Chuangxin Road, YueQing Bay Port
Zone, Yueqing City, Zhejiang China 325600.
Tel: 0577-62383668 (销售) 0577-62383212 (Sales)
Fax: 0577-62382566
Web: lhecn.1688.com (中文) www.lhecn.net.cn (English)

D630N端子承认图面

REV	SYM	REVISION RECORD	DR.	APPR.	DATE
A/0		原始版本			A/0
A/1	①	由D6301-TN修改为D630N-T	WZY	CZH	2016. 10. 04
A/2		增加T12B408B, 对图面进行了优化	SH		2023. 11. 06



旧底图总号

底图总号

签字






日期

①

Part No.	A	B	C	D	E	Material	Finish	Mating tab thickness	Wire Range	Qty/teel
D630N-TA405B	4.2	4.4	3.0	3.1	2.9	Brass	Tin	0.5	AWG #22 to #18	7,500pcs
D630N-TA408B	4.2	4.4	3.0	3.1	3.0	Brass	Tin	0.8	AWG #22 to #18	7,500pcs
D630N-TB405B	5.0	5.4	3.3	3.6	2.9	Brass	Tin	0.5	AWG #20 to #16	6,000pcs
D630N-TB408B	5.0	5.4	3.3	3.6	3	Brass	Tin	0.8	AWG #20 to #16	6,000pcs
D630N-T12B408B	5.0	5.4	3.3	3.6	3	Brass	Tin	0.8	AWG #20 to #16	6,000pcs

未注公差		LHE® 浙江联和电子有限公司		ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO., LTD	
X.° ±3°	X. X° ±0.5°	单位	比例	Design Units	SIZE
>0~3	>3~18	>18~50	>50~120	MM Only	METRIC
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	Part No	
制作	审核	批准	材料	图号	
			见图解	品名	250直插端子

REV	SYM	REVISION RECORD	DR.	APPR	DATE
A/0		原 始 版 本			B



Part No.	DIM=W	DIM=E	DIM=L	Material thickness	Mating tab thickness	Wire Range	Qty/teel
D630N-T21B408	7.6	7.7	19.5	0.4	0.8	AWG #18 to #14	6,000pcs

1	见表				
序号	名称/料号		材 料	数量	附 注
未 注 公 差			LHE [®] 浙江联和电子有限公司 ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO., LTD		
$X^{\circ} \pm 3^{\circ}$ $X \cdot X^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$					
$>0 \sim 3$	$>3 \sim 18$	$18 \sim 50$	$>50 \sim 120$	单位	比例
± 0.12	± 0.15	± 0.3	± 0.5	Design Units	SIZE
MM Only				METRIC	A4
制作 审核 批准			材料 图号		Part No
			见图解 品 名		250直插端子

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

版本号
Version Number: A 产品编码
Part Number: D630N-T

■ 规格 Specifications

- ◆2、额定电流 Current rating: 15A
- ◆3、额定电压 Voltage rating: 300V AC, DC
- ◆4、温度范围 Temperature range: -25°C to +85°C
- ◆5、接触电阻 Contact resistance: $\leq 10\text{m}\Omega$
- ◆6、绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- ◆7、耐电压 Withstand voltage: 2000V AC/minute
- ◆8、适用线规 Applicable wire: AWG #22 to #16

产品性能测试 Performance test			
	项目 Item	测试条件 Test Condition	规格要求 Requirement
1	外观 Appearance	目测 Visual by eye 视力 Light: >1.0 照明 Lamp: 200~300Lx 目测距离 Space: 0.3~0.5m	1. 塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack distortion defects is acceptable. 2. 金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤等缺陷。 Metal part: tight and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage defects is acceptable. 3. 导线表面清洁、无破损等缺陷, 印字及标志清晰。 Wire: clearing surface without discolor, broken defects, indistinct words and mark is acceptable.
2	接触电阻 Contact Resistance	插入连接器, 用小功率电路进行测试。 Mate connectors, measure by dry circuit.	10mΩ MAX
3	绝缘电阻 Insulation Resistance	在相邻接触件之间或地线之间, 用500V DC电压进行测试。 Apply 500V DC between adjacent terminal or ground.	1000MΩ MIN
4	耐电压 Dielectric Strength	相邻接触件之间或地线之间施加50Hz 2000V AC(有效值), 漏电流1mA的电压作用, 时间1min。 Mate connectors, apply 1000V AC for 1 minute between adjacent terminal or ground.	无击穿和飞弧现象 No Breakdown

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

版本号
Version Number: A产品编码
Part Number: D630N-T

产品性能测试 Performance test				
	项目 Item	测试条件 Test Condition	规格要求 Requirement	
5	压着部位抗张强度 Crimping Pull Out Force	在试验装置夹头中固定测试样品, 在连接的轴线方向施加张力; 速度不大于25mm/min。 Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of not more 25mm/min.	AWG #16 AWG #18 AWG #20 AWG #22	30N MIN 20N MIN 13N MIN 8N MIN
6	温度上升 Temperature Rise	插入连接器, 通以最大允许电流。 Carring rated current load.	温度最大上升 Temperature Rise	30℃ MAX
7	温度循环 Temperature cycle	把测试样品放入高低温试验箱中, 按下列步骤调试温度: a) 在-25℃±2℃的恒温条件下放置0.5小时; b) 在85℃±2℃的恒温条件下放置0.5小时; 从a) 到b) 为一个循环周期, 共进行5个循环。 恢复1h后检查。状态转换时间不多于1小时。 Mated connectors are exposed to 5 cycles of: a) -25℃±2℃ 0.5hour b) +85℃±2℃ 0.5hour	外观 Appearance	无损伤 No Damage
			耐电压 Dielectric Strength	2000V, AC /minute
			绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ MIN
			接触电阻 LLCR	20mΩ MAX
8	机械振动 Vibration	插入连接器, 串联在一直流电源上, 电流100mA; 并模拟正常工作状态, 振频为10~55Hz、振幅1.5mm; 55~500Hz、加速度50m/s ² , 每一轴线扫频循环次数10次/2小时。 Frequency: 10~55Hz Amplitude: ±1.5mm Frequency: >55~500Hz Acceleration: 50m/s ² Duration: 2 hours in each X,Y,Z axes	外观 Appearance	无损伤 No Damage
			接触电阻 LLCR	20mΩ MAX
			中断 Intermittence	1 μ sec MAX

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

版本号
Version Number: A

产品编码
Part Number: D630N-T

产品性能测试 Performance test				
	项目 Item	测试条件 Test Condition	规格要求 Requirement	
9	盐雾 Salt Spray	把先冲后镀的测试样品从试验箱顶悬挂下来，采用浓度为5%±1(质量百分比)的氯化钠溶液，连续雾化24小时，试验后用流动的蒸馏水轻轻洗去表面沉积物。在常温常驻湿条件下恢复1~2小时。 24 hour exposure to a saltspray from the 5%±1 solution.	外观无损伤(五金件应无露出底金属的严重锈蚀；使用预镀的型材，其落料面允许有不影响其性能的轻微腐蚀。)。 Appearance:No Damage (No erosion with material exposed.And with plating material,slight erosion on the cutting surface acceptable)	
10	插入力与拔出力 Insertion and Withdrawal Force	单个相配的接触件以1mm/s~5mm/s的速度沿连接器轴线方向插入和拔出。 Insertion and withdraw single contact at the speed rate of 1mm/s~5mm/s.	插入力(最大值) Insertion (Max)	拔出力(最小值) Withdrawal (Min)
			60N	12N

制订
Edit: _____

日期
Date: _____

审核
Check: _____

日期
Date: _____

批准
Approval: _____

日期
Date: _____